

# CONSOLE

Type: luft til luft



# LAV LYD OG FLOTT DESIGN



Console er vår gulvmodell og har energiklasse A+ og er spesialutviklet for Nordiske klima. Den har et flott design og har et lavt lydtrykk.

Passer for deg som ønsker en diskre plassering, for eksempel under et vindu. Console leveres med hele 6+ års kompressorgaranti.

## VARMEPUMPE PÅ GULV:

GREE Console gulvmodell er et perfekt valg når det ikke er noen mulighet for en tradisjonell veggmonter innendørs del. Console blåser ut luften på toppen, men med et enkelt trykk på en knapp på innedelen, blåser den også luften fra nedre del. På denne måten kan du få en varme som er jevnt fordelt.

Om sommeren når klimaanlegget brukes, blir den kjølige luftstrømmen rettet oppover, noe som er optimalt når varmepumpen brukes som vekselstrøm.

Når den varme luften stiger og konsollen blåser den kjølige luften oppover, blandes disse og en behagelig temperatur oppnås.

## FOR NORDISKE HJEM:

Gree Console er en hvit slank og stilig innendørs del, nettopp med tanke på at den skal passe fint inn i de lyse nordiske hjemmene.

Consolen er også utmerket som klimaanlegg for kontorplasser.



Ditt Miljø AS ble stiftet i 2017 og fungerer som hoved-distributør for Gree Electric Appliances Inc sine produkter i Norge.

Med over 570 laboratorier, 8000 FoU-ingeniører, 52 forskningsentre, 20000 teknologipatenter inkludert over 6000 patenter i oppfinnelsen, er GREE dedikert til å produsere innovative banebrytende produkter og et omfattende utvalg av klimaanleggsløsinger med over 300 millioner brukere over hele verden

EN AV TRE VARMEPUMPER I VERDEN BLIR PRODUSERT AV GREE!

# TEKNISK DATA

Modell		Console 35-A R410A	
Innedel		GEH12AA-K3DNA1D/I	
Utedel		GEH12AA-K3DNA1D/O	
Varmdrift	Varmeeffekt (nominell)	kW	1,5 - 5.6 (3,8)
	Driftsområde	°C	-22 ∞ +24
	SCOP - varmfaktor	kW	4,1
	Energiklasse	A - E	A+
Kjøling	Kjøleffekt (nominell)	kW	0,8 - 4,4 (3,5)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +43
	SEER - kjølefaktor	kW	7,0
	Energiklasse	A - E	A ++
Innedelen	Mål h x b x d	mm	600 x 700 x 215
	Vekt	kg	15,5
	Lydnivå (min-max)	dB (A)	25 – 42
	Luftstrømning (min-max)	m3/h	280-600
	IP -klasse	IP	IP20
Utedelen	Mål h x b x d	mm	596 x 848 x 320
	Vekt	kg	30,5
	Lydnivå max (1 m avstand)	dB(A)	52
	IP-klasse	IP	IP24
	Anbefalt sikring	A	13
Installationsdata	Rørdimension, væske	tum (mm)	1/4(6,35)
	Rørdimension, gass	tum (mm)	3/8(9,52)
	Gassmengde etter 5 m	g/m	16
	Max rørlengde	m	20
	Max nivåskille	m	10
	Spenning	V, fas/Hz	230,1/50
	Strømforsyning		utedelen
	Kuldemedie	typ/kg	R410A / 0,75 kg



Karmsundsgata 135,  
5522 Haugesund

post@ditt-miljo.no

[www.ditt-miljo.no](http://www.ditt-miljo.no)

Levert av