

# FAIRY

Type: luft til luft



# RIMELIG OG ENERGIEFFEKTIV



Verdens største varmepumpeprodusent Gree har lansert den nye luftvarmepumpen Fairy.

Den slanke, avrundede og hvite innedelen er veldig godt egnet for våre skandinaviske lyse hjem.

## ALLSIDIG VARMEPUMPE:

Fairy er både miljøvennlig og veldig effektiv. Inndelen er designet for å fordele varmen effektivt mens den er diskret. Den stille inndelen kan justeres opp til syv forskjellige viftehastigheter. Dette gjør Fairy til et etterspurt valg, som et økonomisk og rimelig varmesystem i hjemmet. Fairy kan også brukes som energieffektiv kjøling i de varme sommerdager, noe som gir en frisk og kjølig inneluft.

Denne varmepumpen kommer også i to farger- sort og hvit, slik at du enkelt kan velge den som passer ditt innemiljø best.

## INNEBYGD WIFI:

Fairy er utstyrt med innebygd wifi. Dette betyr at varmepumpen kan kobles til et nettverk og styres fra en app på telefonen eller en annen smartenhet



Ditt Miljø AS ble stiftet i 2017 og fungerer som hoved-distributør for Gree Electric Appliances Inc sine produkter i Norge.

Med over 570 laboratorier, 8000 FoU-ingeniører, 52 forskningsentre, 20000 teknologipatenter inkludert over 6000 patenter i oppfinnelsen, er GREE dedikert til å produsere innovative banebrytende produkter og et omfattende utvalg av klimaanleggsløsinger med over 300 millioner brukere over hele verden

EN AV TRE VARMEPUMPER I VERDEN BLIR PRODUSERT AV GREE!

# TEKNISK DATA

Modell			Fairy 25-A/W	Fairy 35-A/W
Innedel			GWH12ACC-K6DNA1D/I	GWH12ACC-S6DBA1A/I
Utedel			GWH12ACC-K6DNA1D/O	GWH12ACC-S6DBA1A/O
Varmekapasitet	Varmeeffekt (Nominell)	kW	0,8 / 4,5 / (3,65)	0,8-6,4 (4,2)
	Driftsområde	°C	-22 ∞ +24	-22 ∞ +24
	SCOP-varmefaktor	kW / kW	4,7	4,6
	Energiklasse	A-E	A++	A++
	Varmdrift ved -18°C	kW	3,5	4,2
Kjølekapasitet	Kjøleffekt (Nominell)	kW	0,7-4,0(2,7)	0,8-5,0 (3,5)
	Driftsområde	°C	-18 ∞ +52	-18 ∞ +52
	SEER, kjølefaktor	kW / kW	7,8	7,6
	Energiklasse	A-E	A++	A++
Innedelen	Mål h x b x d	mm	294 x 889 x 212	294 x 889 x 212
	Vekt	kg	11	11
	Lydnivå min-max	dB (A)	25-41	25-42
	Luftstrøm min-max	m <sup>3</sup> /h	320/400/430/460/500/550/680	390/420/450/490/560/620/680
	IP- klass	IP	IP20	IP20
Utedelen	Mål h x b x d	mm	596 x 899 x 378	596 x 899 x 378
	Vekt	kg	42	44,5
	Lydnivå max (1 m avstand)	dB(A)	53	54
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Anbefalt sikring	A	10	16
Installasjonsdata	Rørdimensjon væske	tum(mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Rørdimensjon gas	tum (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	Max rørstrekk	m	15	15
	Max høydeforskjell	m	10	10
	x:a köldmedie efter 5 m	g/m	16	16
	Spenning	V, fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
	strømforsyning		utedelen	utedelen
	Kuldemedie	Typ/kg	R32 (0,87kg)	R32 (0,95kg)



Karmsundsgata 135,  
5522 Haugesund

post@ditt-miljo.no

[www.ditt-miljo.no](http://www.ditt-miljo.no)

Levert av