

LOMO AC

STILIG & MILJØVENNLIG



TEKNISK DATA

Modell		LOMO 12K-A/W	
Innedel		GWH12QB-K6DNB4/I	
Utedel		GWH09QB-K6DNB4/O	
Varmekapasitet	Varmeeffekt (nominell)	kW	0,5 - 3,9 (2,7)
	Driftsområde	°C	-22 ∞ +24
	SCOP	kW / kW	4,0
	Energiklass	A - E	A+
Kjølekapasitet	Kjøleeffekt (nominell)	kW	0,6 - 3,6 (3,2)
	Driftsområde	°C	-22 ∞ +43
	SEER	kW / kW	6,2
	Energiklasse	A - E	A++
Inne-delen	Mål: h x b x d	mm	870 x 275 x 195
	Vekt	kg	8,5
	Lydnivå min - max	dB (A)	26- 42
	Luftstrøm	m ³ /h	300, 430, 500, 550
	IP- klass	IP	IP20
Utedelen	Mål: h x b x d	mm	596 x 842 x 320
	Vekt	kg	31
	Lydnivå max	dB(A)	52
	IP-klass	IP	IP24
	Anbefalt sikring	A	10
Installationsdata	Rørdimensjon væske	tum(mm)	1/4" (6,35)
	Rørdimensjon gas	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Max rørstrekk	m	20
	Maks høydeforskjell	m	10
	Kjølemedium etter 5m	g/m	20
	Spennning	V, fas/Hz	230,1/50
	Kuldemedie (GWP 675)	typ(kg)	R32 (0,65)

